

玄武进口壁挂炉厂商

生成日期: 2025-10-30

高热值冷凝技术的壁挂炉即将烟气中的余热回收利用，其燃烧方式为全预混的比例调节。此外，冷凝壁挂炉的排烟温度较低可降到40℃左右，烟气中水蒸气潜热基本被充分吸收和利用，故此热效率可大于100%，较高可达109%。燃烧更完全，使得能耗很低，环保指标非常好。壁挂炉燃烧室选用不锈钢或硅铝合金材料制造，可以克服酸性腐蚀问题，因此，对壁挂炉回水温度无限制，使用寿命更高达20年以上，环保与节能性能极好。由于材料具有抗腐蚀性，因此可适用于任何采暖系统：散热器、地板采暖、风机盘管。这种产品在西欧市场的使用率在60%左右。壁挂炉既可为散热片提供热源，也可为地暖系统提供热源。玄武进口壁挂炉厂商

燃气壁挂炉使用说明：用户在使用前，首先应检查锅炉的水压表指针是否在规定范围内，说明书中规定的标准水压为1-1.2bar但在实际使用过程中，由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气，当锅炉运行时，系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出，锅炉的压力就会无规律的下降；在冬季取暖时，暖气系统中的水受热膨胀，系统水压力会上升，待水冷却后压力又下降，此属正常现象。实验表明，壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5bar之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5bar时，可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动，如水压高于1.5bar时在供暖时系统压力升高，如果超过3bar锅炉的安全阀就会自动泄水，可能会造成不必要的损失，正常情况下一到两个月左右补一次水即可。玄武进口壁挂炉厂商燃气壁挂炉是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料的。

燃气壁挂炉使用安全注意事项：必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为双芯管，锅炉工作时由外管吸入新鲜空气，内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40m³/h所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时，必须将烟管的吸、排口伸出窗外，不得将其封在室内或是使用单芯管，否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回，造成燃烧时供氧不足，极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象，给生命财产安全留下隐患。烟管的材质也很重要：一种是不锈钢，一种是铝。不锈钢因为据有更高的强度和稳定性，所以更具安全性。

壁挂炉的一些使用常识：壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗？壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其单独的管道系统，二者不发生混合。为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结，可以在壁挂炉系统内加防冻液吗？壁挂炉系统内不能加入化学物质，尤其不能加防冻液。正确的防冻措施应该是：1)家中短时间(一周以内)无人时，可将壁挂炉温度设成较低，这时壁挂炉将以较低温度运行。2)家中长期无人时，可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是，在此操作之前请充分考虑室内其他管路，如选自来水管不会冻结。否则请不要关闭壁挂炉，保持其低温运行。壁挂炉具有防冻保护、防干烧保护等多种安全保护措施。

燃气壁挂炉的一些使用常识：壁挂炉的耗电量大吗？壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵，壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间，不同的产品的耗电量有所不同，可详细查阅各产品的产品使用说明书。家里使用燃气壁挂炉危险吗？燃气壁挂炉已有40年的使用历史，技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善，用户可放心使用。壁挂炉采暖系统会发生结垢吗？在保证采暖系统密闭良好的情况下，采暖系统初次注入的水量一定，产生的水垢微乎其微，不会对采暖系统产生危险。常用的壁挂炉可分为采暖生活热水两用炉和单地暖炉两种。玄武进口壁挂炉厂商

壁挂炉有着水泵防卡死保护等多种安全保护措施。玄武进口壁挂炉厂商

燃气壁挂炉的一些使用常识：燃气壁挂炉工作时，如何汲取新鲜空气及排放燃烧烟气？燃气壁挂炉在工作时，通过单独的进气管与排烟管分别汲取空气和排放废气。二者都与室内空气无关，运行安全可靠。三层的别墅可以使用燃气壁挂炉吗？壁挂炉要求安装的密闭系统中，系统压力在1~2bar之间，壁挂炉内置的循环水泵只需克服系统循环的沿程阻力，所以，只要在设计流量下系统的阻力在产品说明书中会提供机外流量-扬程曲线允许范围内，就可直接使用壁挂炉，否则，可参考设备厂家提供的技术资料安装外置循环水泵。（在壁挂炉额定输出功率满足别墅供热负荷的前提下）玄武进口壁挂炉厂商

南京舒之家冷暖工程有限公司致力于建筑、建材，以科技创新实现***管理的追求。南京舒之家深耕行业多年，始终以客户的需求为向导，为客户提供***的装修，暖气片，地暖施工。南京舒之家不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。南京舒之家始终关注建筑、建材行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。